


SAND KING



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



SAND KING

 SAND KING - это шины с блочным рисунком протектора, специально разработанные для прицепов, которые используются для грузовых перевозок. Они обеспечивают превосходную тягу на песчаных поверхностях и идеальный контакт с поверхностью.

Характеристики



| | РАЗМЕРНОСТЬ | ТИП | PR | ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ | ВЕРСИЯ | S.W. | O.D. | SLR | RC | РАЗМЕР ОБОДА | |
|-------|-------------------------------|-----|----|----------------------------------|--------|------|------|------|------|---------------|------------|
| | | | | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ | ДОПУСТИМЫЙ |
| Ø 16" | 7.50 - 16 | ТТ | 8 | - | STD | 215 | 820 | 378 | 2471 | 5.50 F SDC | 6.00 G |
| | 7.50 - 16 | ТТ | 10 | - | STD | 215 | 820 | 378 | 2471 | 5.50 F SDC | 6.00 G |
| | 7.50 - 16 | ТТ | 12 | - | STD | 215 | 820 | 378 | 2471 | 5.50 F SDC | 6.00 G |
| Ø 21" | 425/90 D - 21 (15.00 - 21) | ТТ | 18 | - | STD | 420 | 1332 | - | - | 11.25 | - |

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения