



I - 1

Descrição

I-1 foi projetado para o transporte no campo e na estrada, bem como para as operações para trabalhar o terreno com implementos agrícolas e reboques. I-1 é um pneu de alta velocidade, que otimiza os tempos de deslocamento, de modo que poderá concentrar-se na sua atividade principal. O desenho especial do piso do pneu assegura uma vida operacional longa, mesmo em condições mais críticas e em presença de restolhos insidiosos no campo.



UM

US Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Implementos agrícolas

| | |
|----------------|-----------|
| Versão | STANDARD |
| Tipo de pneu | TT |
| Medida do pneu | 7.60-15SL |
| LI/SS | 110;D |

Dimensões US Standard

| | |
|------------|-----------------|
| Código USA | 94034819 |
| LS (in) | 7.6 |
| DT (in) | 28.9 |
| RCS (in) | 12.9 |
| CR (in) | 84.7 |
| Jante rec. | 5.50 |
| Jante alt. | 6 LB |
| ECE | E11-106R-003520 |
| Código TRA | I1 |

Capacidade de carga (US)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 62 |
| 40 | 2340 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.