



IS standard



GROWING TOGETHER

POWER TRAX HD (FL)



FICHE PRODUIT



Diagonal



160

Technologies



Bande de roulement

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Résistance élevée aux perforations



POWER TRAX HD (FL)

Le POWER TRAX HD est un pneu à carcasse diagonale de qualité supérieure, spécialement conçu pour les chariots élévateurs à fourche dans les secteurs industriels. La profondeur de la bande de roulement, l'épaisseur supplémentaire du pneu et la robustesse de la carcasse lui confèrent une durabilité exceptionnelle, ce qui réduit les risques de crevaison et de dommages accidentels. Le pneu qui présente une excellente résistance aux coupures, aux éclats et aux déchirures, est adapté aux surfaces de béton rugueuses et dures. Le protège-jante de conception spécifique assure une protection contre les crevaisons, les impacts et chocs au niveau du rebord de la jante.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 8"	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	TT	16	-	STD	173	470	-	-	4.33 R	5.00 F
	5.00 - 8	TT	10	-	STD	145	480	-	-	3.00 D	3.25 I
Ø 9"	6.00 - 9	TT	10	-	STD	166	543	-	-	4.00 E	-
Ø 10"	23 X 9 - 10 (225/75 - 10)	TT	20	-	STD	235	590	-	-	6.50 F	-
	23 X 9 - 10 (225/75 - 10)	TT	18	-	STD	235	590	-	-	6.50 F	-
	6.50 - 10	TT	12	-	STD	193	595	278	1774	5.00 F	5.50 F
	6.50 - 10	TT	14	-	STD	193	595	278	1774	5.00 F	5.50 F
	6.50 - 10	TT	10	-	STD	193	595	278	1774	5.00 F	5.50 F
Ø 12"	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	TT	16	-	STD	255	690	-	-	8.00 G	-
	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	TT	20	-	STD	255	690	-	-	8.00 G	-
	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	TT	20	148 A8	IMP	255	690	-	-	8.00 G	-
	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	TT	16	142 A8	IMP	255	690	-	-	8.00 G	-
	7.00 - 12	TT	14	-	STD	205	675	-	-	5.00 S	-
	7.00 - 12	TT	16	-	STD	205	675	-	-	5.00 S	-
Ø 15"	10.00 L - 15 (36 X 11 - 15)	TT	16	-	STD	285	918	-	-	7.50 BD	7.5

STD: Standard - IMP: Implement

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement



Diagonal



160

Technologies



Bande de roulement

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Résistance élevée aux perforations



	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 15"	10.00 L - 15 (36 X 11 - 15)	TT	24	-	STD	285	918	-	-	7.50 BD	7.5
	250 - 15 (250/70 - 15)	TT	18	-	STD	240	745	-	-	7.50	7.0
	250 - 15 (250/70 - 15)	TT	20	-	STD	240	745	-	-	7.50	7.0
	250 - 15 (250/70 - 15)	TT	16	-	STD	240	745	-	-	7.50	7.0
	28 X 12.5 - 15	TT	24	-	STD	304	705	-	-	9.75 BD	-
	28 X 12.5 - 15	TT	24	149 A8	IMP	304	705	-	-	9.75 BD	-
	300 - 15 (315/70 - 15)	TT	20	-	STD	300	845	-	-	8.00	-
	8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	TT	14	-	STD	227	710	-	-	7.00	7 BD
	8.25 - 15	TT	14	-	STD	248	845	-	-	6.50	7.0
	8.25 - 15	TT	16	-	STD	248	845	-	-	6.50	7.0
Ø 20"	9.00 - 20	TT	16	-	STD	270	1050	-	-	7.0	7.5
	10.00 - 20	TT	16	-	STD	285	1080	-	-	7.5	8.0
	10.00 - 20	TT	18	-	STD	285	1080	-	-	7.5	8.0
	10.00 - 20	TT	16	160 A8	IMP	285	1080	-	-	7.5	8.0

STD: Standard - IMP: Implement

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement