



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT LOADER



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Solid



MAGLIFT LOADER

IT MAGLIFT LOADER è stato specificamente progettato per le pale cariatrici che operano nelle applicazioni più impegnative, come i lavori di demolizione, il riciclaggio di rottami metallici, il trasferimento dei rifiuti e l'attività mineraria. In effetti, il particolare disegno del battistrada garantisce un'eccellente trazione in condizioni di servizio pesante, mentre la struttura rinforzata dei talloni assicura un'ottima aderenza eliminando nel contempo ogni rischio di slittamento durante le operazioni. MAGLIFT LOADER è realizzato con una miscela del battistrada straordinariamente resistente ad ogni tipo di taglio e vanta una struttura solida a due strati al fine di evitare il rischio di forature o altri danni, garantendo una maggiore produttività e un ciclo di vita dello pneumatico più lungo. Inoltre, la geometria del fianco, con aperture specificamente sviluppate, fornisce un effetto ammortizzante che assorbe e smorza le vibrazioni e gli impatti, migliorando così il comfort dell'operatore e prevenendo il mal di schiena. Tale effetto ammortizzante contribuisce anche a ridurre la manutenzione dei mezzi.

Technologies



Servizio pesante



Tallone rinforzato

Performance



Trazione



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Elevata resistenza alla perforazione



Comfort

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
											
Ø 25"	20.5 - 25 (525/80 - 25)	-	-	-	STD	520	1495	-	-	17.00/2.0	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento