



## AW 726

### Description

AW 726 a été particulièrement conçu pour les remorques dans les applications de transport. Ce pneu est approprié tant pour une utilisation sur route que hors route. AW 726 assure de bonnes performances sur route ainsi que d'excellentes qualité d'auto-nettoyage. Le dessin à blocs garantit un cycle de vie plus long.

### UM

IS Standard

### Construction

⊠ Bias

### Machinerie

Agriculture ■ Remorque



Version

ARAMID BELTED

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

11.5/80-15.3

LI/SS

## Dimensions IS Standard

|            |                  |
|------------|------------------|
| LS (mm)    | 300              |
| DT (mm)    | 855              |
| RCS (mm)   | 363              |
| CR (mm)    | 2531             |
| Jante rec. | 9.00             |
| ECE        | E11-106R-0010913 |

## Capacité de charge (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 4.80 |
| 10 FR      | 3400 |
| 25 FR      | 2890 |
| 30 FR      | 2720 |
| 40 FR      | 2430 |
| 10 DW      | 2380 |
| 25 DW      | 2025 |
| 30 DW      | 1905 |
| 40 DW      | 1700 |

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.