



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 468



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

E-4



B

257

Technologies



All Steel



Carcassa robusta

Performance



Superficie rocciosa dura



Elevata capacità di carico



Durabilità



Autopulitura



EARTHMAX SR 468

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 468 è uno pneumatico radiale All Steel specificamente progettato per dumper rigidi da trasporto. Il design unico del battistrada con mescole speciali lo rende perfetto per operazioni di scavo su terreni duri, rocciosi e complessi. I blocchi del battistrada con intagli sulla circonferenza e design a intreccio assicurano un'efficace dissipazione del calore. Inoltre, la robusta spalla quadrata aiuta ad espellere i singoli sassi per proteggere lo pneumatico da danneggiamenti. EARTHMAX SR 468 è il frutto della più avanzata tecnologia BKT, sviluppata per trasportare carichi pesanti, garantire una maggiore durata e offrire resistenza ai tagli e alle perforazioni da roccia.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	392	735	2720	1235	8351	83	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	***	226 B	CRC	432	735	2720	1235	8351	83	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STDC	458	735	2720	1235	8351	83	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	***	226 B	STDC	505	735	2720	1235	8351	83	19.50/4.0	-
Ø 57"	37.00 R 57	TL	E-4	**	245 B	CRC	725	1030	3425	1520	10315	88	27.00/6.0	29.00/6.0
	37.00 R 57	TL	E-4	**	245 B	STDC	850	1030	3425	1520	10315	88	27.00/6.0	29.00/6.0
	37.00 R 57	TL	E-4	**	245 B	HRC	1020	1030	3425	1520	10315	88	27.00/6.0	29.00/6.0
	37.00 R 57	TL	E-4	***	249 B	HRC	1100	1030	3425	1520	10315	88	27.00/6.0	29.00/6.0
	40.00 R 57	TL	E-4	**	250 B	CRC	800	1125	3575	1595	10700	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	40.00 R 57	TL	E-4	**	250 B	STDC	950	1125	3575	1595	10700	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	40.00 R 57	TL	E-4	**	250 B	HRC	1130	1125	3575	1595	10700	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	46/90 R 57	TL	E-4	**	252 B	CRC	825	1140	3575	1590	10800	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	46/90 R 57	TL	E-4	**	252 B	STDC	980	1140	3575	1590	10800	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	46/90 R 57	TL	E-4	**	252 B	HRC	1165	1140	3575	1590	10800	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	50/80 R 57	TL	E-4	**	257 B	CRC	950	1205	3610	1597	10870	96	32.00/6.0	34.00/6.0 ; 29.00/6.0

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound

Tolleranze: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento



Radiale

E-4



B

257

Technologies



All Steel



Carcassa robusta

Performance



Superficie rocciosa dura



Elevata capacità di carico



Durabilità



Autopulitura



	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Raccomandato	Ammesso
														
Ø 57"	50/80 R 57	TL	E-4	**	257 B	STDC	1130	1205	3610	1597	10870	96	32.00/6.0	34.00/6.0 29.00/6.0
	50/80 R 57	TL	E-4	**	257 B	HRC	1340	1205	3610	1597	10870	96	32.00/6.0	34.00/6.0 29.00/6.0

STDC: Standard Compound - HRC: Heat Resistant Compound



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento