



IS standard



GROWING TOGETHER

LT TR 182



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



LT TR 182

Шины LT TR 182 подходят для легких грузовиков, используемых для перевозок. Эти скоростные шины предназначены для эксплуатации на дорогах и помогают значительно сократить расход топлива. Кроме того, процесс установки шин LT TR 182 исключительно прост.

Технологии



Высокая скорость

Характеристики



Долговечность



Топливная экономичность



Для дорожного

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	S.W.	O.D.	SLR	RC	РАЗМЕР ОБОДА	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 14.5"	8 - 14.5	TL	12	-	STD						
	8 - 14.5	TL	14	-	STD	207	710	-	-	6.00 МН	-
	8 - 14.5	TL	14	-	STD	207	710	-	-	6.00 МН	-

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения