



AGRIMAX SPARGO

Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

380/85R34

LI/SS

160;D

Dimensões US Standard

Código USA	94075331
LS (in)	15.0
DT (in)	59.1
RCS (in)	26.7
CR (in)	177.7
Jante rec.	W 13 A
Jante alt.	W 12
ECE	E11-106R-009071-01
Código TRA	R1

Capacidade de carga (US)

mph / psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
45	5420	6060	6620	6980	7250	7520	7800	8170	8540	8810	9180
From 40 to 25	5860	6550	7150	7540	7840	8140	8440	8830	9230	9530	9930
20	5970	6680	7290	7700	8000	8300	8610	9010	9420	9730	10120
12	6090	6820	7430	7850	8150	8470	8780	9190	9610	9910	10320
5	6440	7200	7860	8300	8620	8960	9290	9720	10160	10490	10920

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.