



IS standard



GROWING TOGETHER

GR 288



PRODUKTDATENBLATT



Bias



GR 288

 GR 288 (G-2/L-2) ist ein vielseitiger Diagonalreifen für Planierer oder Lader. Er ist ideal zum Einsatz im Baugewerbe, zur Standortvorbereitung oder im Straßenbau auch auf weichem und schlammigem Gelände. Das selbstreinigende Laufflächenmuster verleiht ausgezeichnete Traktion. Ferner können Sie auf Grund der speziellen schnitt- und reißfesten Gummimischung ein langes Reifenleben erwarten.

Performance



Schnitt- und Stichfestigkeit



Selbstreinigung



Stabilität



Traktion

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 25"	15.5 - 25	TL	12	-	STD	385	1270	572	3772	12.00/1.3	12.00/ 1.3 (DC)
	17.5 - 25	TL	12	-	STD	445	1330	596	3950	14.00/1.5	14.00/ 1.5 (DC) ; 14.00/ 1.3 (DC)
	17.5 - 25	TL	16	-	STD	445	1330	596	3950	14.00/1.5	14.00/ 1.3 (DC)
	17.5 - 25	TT	20	-	DB HD	445	1330	596	3950	14.00/1.5	14.00/ 1.3 (DC)
	20.5 - 25	TL	16	-	STD	520	1480	656	4396	17.00/2.0	17.00/1.7
	20.5 - 25	TL	20	-	STD	520	1480	656	4396	17.00/2.0	17.00/1.7
	23.5 - 25	TL	16	-	STD	595	1610	708	4782	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	20	-	STD	595	1610	708	4782	19.50/2.5	-

STD: Standard - DB HD: Dual Bead Heavy Duty



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung