



## BK 826

### Beskrivning

BK 826-däcket har konstruerats av experter för släpvagnar i transporttillämpningar och ger oöverträffad hållbarhet och prestanda. Versionen "Harvester Special" är skräddarsydd specifikt för skörd, vilket garanterar optimal tillförlitlighet på fältet. Detta diagonaldäck har en förstärkt stomme som ger exceptionell lastkapacitet för att möta kraven för tunga uppgifter. Dessutom finns BK 826 i en industrivariant som utformats med utmärkt motståndskraft mot skär- och skrapskador, vilket gör däcket till det perfekta valet för grävlastare i krävande förhållanden.



### UM

IS Standard

### Konstruktion

◆ Bias

### Maskiner

Jordbruk ■ Släpvagn, Industriell ■ Släpvagn

Version STANDARD

Tire Type TT

Däckstorlek 8.25-16

LI/SS

## Dimensioner IS Standard

SW (mm)	238
OD (mm)	863
Rim Rec	6.50 H
Rim Alt	6.00 G
ECE	E4-54R-0024097

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	7.95
100 LS	1900
100 LD	1800

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.