



TR 137

Beskrivning

TR 137 är det BKT-däck som lämpar sig bäst för alla skördningsarbeten. Det är en garanti för utmärkt dragförmåga på åkern även med tung last. Däcket finns i flera versioner: Versionen med "stålförstärkt bälte" är extra slitstarkt mot punkteringar och skyddar mot alla former av skador inom användningsområdet. "HD"-versionen erbjuder extraordinär motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar, liksom längre livslängd.



UM

IS Standard

Konstruktion

⊠ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	30.5L-32
LI/SS	164;A6

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	770
OD (mm)	1865
SLR (mm)	831
RC (mm)	5520
Rim Rec	DH 27 B
Rim Alt	DW 27 B
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.60
30	5000

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.