



RIDEMAX IT 696



RIDEMAX IT 696 are un design unic al benzii de rulare și o amprență lată care oferă o aderență excelentă pentru aplicații pe drum, chiar și în condiții de iarnă. Anvelopa este cea mai potrivită pentru transport și aplicații municipale/de întreținere datorită caracteristicii sale de mare viteză și carcasei puternice. Designul benzii de rulare a fost dezvoltat special pentru condiții dificile și asigură o rezistență scăzută la rulare, care oferă economie de combustibil plus stabilitate mare.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	340/80R18IND
	143;A8

undefined US Standard

USA Code	94048960
SW (in)	13.5
OD (in)	39.4
SLR (in)	18.0
RC (in)	117.3
Rim Rec	11; 11 SDC; W 11
Rim Alt	W 10; 12; 12 SDC
ECE	E11-106R-002987

Load Capacity (US)

mph / psi	17	23	29	35	41	46	51	58
40	2030	2500	2970	3380	3850	4320	4630	5200
30	2190	2700	3210	3660	4160	4660	5000	5620
25	2350	2890	3430	3900	4440	4980	5350	6010
20	2450	3010	3580	4070	4630	5200	5570	6250

25-03-2026