



FL 630 SUPER

Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	HD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	600/55R26.5
LI/SS	177;D

Dimensões US Standard

Código USA	94048946
LS (in)	24.1
DT (in)	52.5
RCS (in)	23.8
CR (in)	161.6
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-003005

Capacidade de carga (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58	73	87
40	4020	4990	5960	7240	8380	9660	10950	11750	13040	14330	15130	16090
30	4870	6040	7210	8770	10130	11690	13250	14220	15780	17340	18310	19480
25	5480	6790	8100	9850	11390	13140	14890	15980	17740	19490	20580	21890
20	6080	7540	8990	10950	12640	14580	16530	17750	19700	21640	22850	24300
15	6360	7890	9410	11450	12320	15270	17290	18570	20600	22640	23910	25430
5	7240	8980	10720	13040	15070	17380	19710	21150	23470	25780	27240	28970

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.