



IS standard



GROWING TOGETHER

# EM 936



PRODUKTDATENBLATT



Bias



173

## Performance



Komfort



Handling und Komfort



Schwersteinsatz



Selbstreinigung



Traktion



## EM 936

 EM 936 wurde speziell für Bagger und Teleskoplader bei Bagger- und Ladearbeiten entworfen. Eine Große eignet sich dagegen auch für Planierer und Lader bei Planier-, Lade- und Transportarbeiten. EM 936 zeichnet sich durch erstklassigen Fahrkomfort und verbesserte Selbstreinigungseigenschaften aus. Ebenfalls bietet er einen hohen Level an Manövrierbarkeit sowie ausgezeichnete Traktion auch unter schweren Betriebsbedingungen. Die Ausführung "special" ist aus einer speziellen Gummimischung hergestellt.

|                               | Größe                           | TT/TL        | PR | LI/SS            | Ausf.            | O.W.<br>(mm)                                                                      | O.D.<br>(mm)                                                                        | SLR<br>(mm)                                                                         | RC<br>(mm)                                                                          | FELGE       |                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------|----|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                 |              |    |                  |                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Empfohlene  | Zugelassene                                                                         |
|                               |                                 |              |    |                  |                  |  |  |  |  |             |  |
| Ø 15"                         | 28 X 9.00 - 15<br>(240/70 - 15) | TL           | 6  | 102 A6           | STD              | 236                                                                               | 750                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 7.00 I      | 6.5 K                                                                               |
| Ø 20"                         | 10.00 - 20                      | TT           | 16 | 146 B            | STD              | 275                                                                               | 1050                                                                                | 498                                                                                 | 3180                                                                                | 7.5         | 7.0 ; 8.0                                                                           |
|                               | 10.00 - 20                      | TT           | 16 | 146 B            | SPL              | 275                                                                               | 1050                                                                                | 498                                                                                 | 3180                                                                                | 7.5         | 7.0 ; 8.0                                                                           |
|                               | 11.00 - 20                      | TT           | 16 | 149 B            | STD              | 300                                                                               | 1110                                                                                | 508                                                                                 | 3302                                                                                | 8.0         | 7.5 ; 8.5                                                                           |
|                               | 12.5 - 20                       | TT           | 12 | -                | STD              | 330                                                                               | 1035                                                                                | 464                                                                                 | 3210                                                                                | 11.0        | -                                                                                   |
|                               | 16.0/70 - 20<br>(400/70 - 20)   | TL           | 14 | 149 B/<br>166 A2 | STD              | 405                                                                               | 1090                                                                                | 480                                                                                 | 3295                                                                                | 13 SDC      | 13                                                                                  |
|                               | 16.0/70 - 20<br>(400/70 - 20)   | TT           | 14 | 149 B/<br>166 A2 | SPL              | 405                                                                               | 1090                                                                                | 480                                                                                 | 3295                                                                                | 13 SDC      | 13                                                                                  |
|                               | 16.0/70 - 20<br>(400/70 - 20)   | TL           | 14 | 149 B/<br>166 A2 | SPL              | 405                                                                               | 1090                                                                                | 480                                                                                 | 3295                                                                                | 13 SDC      | 13                                                                                  |
|                               | 16.0/70 - 20<br>(400/70 - 20)   | TL           | 16 | 152 B/<br>168 A2 | SPL              | 405                                                                               | 1090                                                                                | 480                                                                                 | 3295                                                                                | 13 SDC      | 13                                                                                  |
|                               | 8.25 - 20                       | TT           | 14 | 133 B            | STD              | 235                                                                               | 980                                                                                 | 467                                                                                 | 2970                                                                                | 6.5         | 6.0 ; 7.0                                                                           |
|                               | 9.00 - 20                       | TT           | 14 | 140 B            | STD              | 256                                                                               | 1012                                                                                | 481                                                                                 | 3070                                                                                | 7.0         | 6.5 ; 7.5                                                                           |
|                               | 9.00 - 20                       | TT           | 14 | 140 B            | SPL              | 256                                                                               | 1012                                                                                | 481                                                                                 | 3070                                                                                | 7.0         | 6.5 ; 7.5                                                                           |
|                               | Ø 24"                           | 16.0/70 - 24 | TL | 10               | 143 B/<br>162 A2 | STD                                                                               | 404                                                                                 | 1170                                                                                | 575                                                                                 | 3600        | 13 SDC                                                                              |
| 16.0/70 - 24<br>(405/70 - 24) |                                 | TL           | 14 | 152 B/<br>169 A2 | STD              | 404                                                                               | 1170                                                                                | 575                                                                                 | 3600                                                                                | 13 SDC      | 13 (DC)                                                                             |
| 20 - 24<br>(22/70 - 24)       |                                 | TL           | 12 | 158 B/<br>173 A2 | STD              | 535                                                                               | 1390                                                                                | 665                                                                                 | 4205                                                                                | 16.00 T SDC | -                                                                                   |
| Ø 25"                         | 17.5 - 25                       | TL           | 24 | -                | DB               | 450                                                                               | 1340                                                                                | 600                                                                                 | 4060                                                                                | 14.00/1.5   | -                                                                                   |

STD: Standard - SPL: Special - DB: Dual Bead

Toleranzwerte: O.D.  $\pm 2\%$  - O.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$ ; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;  
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung