



IS standard



GROWING TOGETHER


# ROCK GRIP IND4 (ECH)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА



# ROCK GRIP IND4 (ECH)

 ROCK GRIP PORT INDUSTRIAL IND-4 (ECH) — это диагональная шина для погрузчиков пустых контейнеров, используемых в различных сферах, включая промышленные предприятия и металлургические заводы. Специальные резиновые смеси ROCK GRIP гарантируют особую стойкость к теплообразованию, а также отличные устойчивость и прочность.

## Технологии



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами

## Характеристики



Долговечность



Устойчивость к высоким температурам



Устойчивость

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
										РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 24"	12.00 - 24	TP	20	-	PORT IND	315	1265	595	3755	8.5	8.0
	12.00 - 24	TP	24	-	PORT IND	315	1265	595	3755	8.5	8.0
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	375	1410	647	4173	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TL	32	-	PORT IND	375	1410	647	4173	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TL	24	-	PORT IND	375	1410	647	4173	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	375	1410	647	4173	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	32	-	PORT IND	375	1410	647	4173	10.00 W	-
Ø 25"	16.00 - 25	TL	32	-	PORT IND	470	1525	699	4514	11.25/2.0	13.00/2.0
	16.00 - 25	TL	36	-	PORT IND	470	1525	699	4514	11.25/2.0	13.00/2.0

PORT IND: Port Industrial



Погрешность: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; O.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения