



## BK-LOADER 53

### Beskrivning

BK-LOADER 53 har aramidbälte och passar hjullastare som används för industriändamål. Den unika mönsterdesignen och det extra djupa mönstret ger bästa möjliga stabilitet i sidled, en slitbana med längre livslängd och ett utomordentligt skydd mot skärskador och punkteringar. BK-LOADER 53 har utomordentliga självrensande egenskaper samt utmärkt grepp och dragkraft på både våta och torra underlag. Det här däckets passar utmärkt för återvinningsarbete.



### UM

US Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

Industriell ■ Hjullastare

Version ARAMID BELTED

Tire Type TL

Däckstorlek 405/70R20

LI/SS 155A2/151A4;

## Dimensioner US Standard

USA Code	94054428
SW (in)	16.0
OD (in)	43.2
SLR (in)	20.1
RC (in)	131.5
Rim Rec	13
Rim Alt	14; 13 SDC; 12;12 SDC

## Load Capacity (US)

mph / psi	22	29	36	44	51	58	65	73	80
12	2670	3350	3980	4610	5240	5820	6400	6990	7610
5	3030	3800	4520	5240	5950	6610	7270	7940	8540
Static	4850	6060	7220	8380	9530	10580	11680	12680	13670

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.