



FARM 2000

Descripción

FARM 2000 es el neumático ideal para los tractores que se utilizan tanto en los trabajos del campo. Ha sido proyectado con una mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres que asegura una durabilidad superior. Gracias a la carcasa robusta, FARM 2000 ofrece una elevada capacidad de carga así como excelentes propiedades de auto-limpieza.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TT

Medida del neumático

250/80-16

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	240
DT (mm)	820
REC (mm)	369
CR (mm)	2429
Llanta rec.	W 8
Llanta alt.	W 7; W 9; W 8 L
ECE	E11-106R-003518
Código TRA	R1

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	2.80
10 FR	2310
25 FR	1965
30 FR	1850
40 FR	1650
10 DW	1610
25 DW	1370
30 DW	1290
40 DW	1150

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.