



FL 633 PERFORMA

Description

Le nouveau pneu radial FL 633 PERFORMA conjugue les exigences de plusieurs applications en agriculture avec la demande croissante des services logistiques en agriculture. Particulièrement conçu pour les camions utilisés dans d'agriculture, FL 633 PERFORMA est une solution novatrice qui améliore les performances de tracteurs et camions afin de répondre aux exigences spécifiques de l'agriculture moderne. Grâce à sa carcasse extra-robuste, à sa capacité de charge exceptionnelle et à sa durabilité, FL 633 PERFORMA représente le prochain niveau des pneus Flotation, parfaits pour les multiples activités des champs et même pour rouler sur autoroute, jusqu'à 100 km/h.

UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Camions agricole



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

600/50R22.5

LI/SS

164;J

Dimensions IS Standard

DT (mm)	1170
RCS (mm)	534
CR (mm)	3559
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-54R-0017858

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	6.50
100	5000

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.