



## FS 216

### Descriere

FS 216 are un design robust, cu unghi optim și lățime mai mare pentru a îmbunătăți performanța de tracțiune pentru mașini de tăiat lemne și troliuri de corhănit. Oferă o rezistență excelentă la tăiere și așchiere în cele mai critice condiții de funcționare și asigură o protecție maximă împotriva eventualelor daune în orice moment. nbsp; nbsp;

### UM

US Standard

### Construcție

◆ Bias

### Utilaje

Agricultură ▪ Troliu de corhănit



Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

28L-26

LI/SS

## Dimensiuni US Standard

USA Code	94057856
SW (in)	28.3
OD (in)	65.4
SLR (in)	29.2
RC (in)	193.4
Rim Rec	DW 25 A; DW 25 B
ECE	E11-106R-006734
TRA Code	LS2

## Load Capacity (US)

mph / psi	58	49
5	20280	-
20	-	14440

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.