



IS standard



GROWING TOGETHER

CONTAINER KING



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



Performance



Estabilidad



Durabilidad



CONTAINER KING

 CONTAINER KING ha sido particularmente proyectado para todas las aplicaciones de transporte intermodal y logísticas con las grúas cargadoras de contenedores. Este extraordinario neumático ha sido realizado con una mezcla de la banda de rodadura extremadamente resistente al desgaste, reduciendo las grietas en la banda de rodadura. CONTAINER KING asegura un ciclo de vida prolongado, así como una excepcional estabilidad en la modalidad de elevación.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
											Estándar	Alternativa
Ø 24"	12.00 - 24	TT	24	-	IND	330	1285	-	-	33.5	8.5	8.0
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	IND	528	1675	765	4955	67.5	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TL	40	-	IND	510	1895	852	5820	67.5	13.00/2.5	-

IND: Industrial



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura