



IS standard



GROWING TOGETHER

PUDDLE SPECIAL (B)



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A2



94

Technologies


extra tiefes
Laufflächenprofil

Performance



Beständigkeit



Selbstreinigung



Traktion



PUDDLE SPECIAL (B)

PUDDLE SPECIAL ist ein R-2 Landwirtschaftsreifen, der speziell zum Einsatz auf Reisfeldern entwickelt wurde. Das besonders tiefe Laufflächenmuster sowie die spezielle Anordnung der Stollen verleihen hervorragende Haftung auch auf nassem und weichem Boden. Die breite Mittelrippe verleiht bessere Anpassungsfähigkeit im Straßeneinsatz, was sich in hervorragenden Leistungen zeigt. Darüber hinaus weist PUDDLE SPECIAL erstklassige Selbstreinigungseigenschaften und ausgezeichnete Beständigkeit auf.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 26"	120/90 - 26	4 JA	-	127	940	448	2847	STD	6	TL	90 A2
	120/90 - 26	4 JA	-	127	940	448	2847	STD	6	TT	90 A2
	120/90 - 26	4 JA	-	127	940	448	2847	STD	8	TT	94 A2
	NEWSIZE										

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung