



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



### UM

IS Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF480/70R34

LI/SS

166;D

## Dimensioni IS Standard

LS (mm)	495
DT (mm)	1580
RCS (mm)	708
CR (mm)	4739
Cerchio cons.	W 18 L
Cerchio alt.	W 16 L; DW 18 L
ECE	E11-106R-0010578

## Portata (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2	2.4	2.8	3.2
70	1880	2220	2555	2845	3185	3475	3810	4100	4485	4820
from 65 to 40	2070	2440	2810	3130	3500	3820	4190	4505	4930	5300
30	2110	2490	2865	3190	3570	3895	4270	4595	5030	5405
20	2150	2535	2925	3255	3640	3970	4355	4685	5125	5510
10	2275	2685	3090	3440	3850	4200	4610	4960	5425	5830
*Upto 10 Cyc with front loader	2895	3415	3935	4380	4900	5345	5865	6310	6905	7420
10HT	2110	2490	2865	3190	3570	3895	4270	4595	5030	5405

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.