



AGRIMAX PROCROP



AGRIMAX PROCROP är speciellt framtagen för att möta behovet från det moderna jordbruket när det gäller radgrödor och olika besprutningstillämpningar. Den avancerade VF-tekniken (Very High Flexion) gör att AGRIMAX PROCROP kan bära 40 % mer last jämfört med standarddäck med samma däcktryck. Samtidigt säkerställer det breda fotavtrycket hos AGRIMAX PROCROP låg markpackning och utmärkt lastfördelning som undviker skador på kulturerna. Klackblocksdesignen hos AGRIMAX PROCROP är optimerad för att förbättra dragkraften på mindre kompakta jordar, som sandiga eller nyplöjda fält. Denna funktion gör att däcket kan prestera effektivt under utmanande förhållanden, vilket säkerställer utmärkt grepp och minskar risken för slirning. Däckmönstret och den starka sidoväggen garanterar en god körbarhet och en hög sidostabilitet när du kör på vägen. AGRIMAX PROCROP garanterar överlägsen prestanda även vid höga hastigheter på 65 km/h. Däckets starka polyesterstruktur ger en förbättrad hållbarhet och ger fordonet en mycket god stabilitet och kontroll. Stålremmarna ger utmärkt punkteringsmotstånd.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF270/95R48

155;D

undefined IS Standard

SW (mm)	280
OD (mm)	1745
SLR (mm)	815
RC (mm)	5330
Rim Rec	W9
ECE	E11-106R-0010174

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1660	1875	2085	2260	2510	2650	2895	3145	3355	3530
from 65 to 40	1825	2055	2290	2480	2755	2910	3180	3450	3685	3875
30	1860	2100	2335	2535	2810	2970	3245	3520	3760	3955
20	1895	2140	2380	2580	2865	3025	3305	3590	3830	4030
10	2005	2265	2520	2730	3030	3200	3500	3800	4055	4265

25-03-2026