



## RIDEMAX IT 696



Шины RIDEMAX IT 696 с уникальным рисунком протектора и широким пятном контакта обеспечивают превосходное сцепление с дорожным покрытием даже в условиях зимы. Эти шины лучше всего подойдут для техники, используемой для грузовых перевозок и муниципальных/ремонтных работ, в особенности благодаря их быстроходности и прочному каркасу. Рисунок протектора был специально разработан для работы в условиях больших нагрузок: он обеспечивает низкое сопротивление качению, что приводит к снижению расхода топлива и отличной устойчивости.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	360/80R20IND
	143;D

## undefined IS Standard

SW (mm)	357
OD (mm)	1084
SLR (mm)	488
RC (mm)	3235
Rim Rec	11
Rim Alt	W 10; W 11; 12; W 12
ECE	E11-106R-007845

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
65	1310	1585	1885	2100	2180	2265	2480	2725
50	1415	1710	2035	2270	2360	2445	2680	2945
40	1480	1785	2125	2370	2460	2555	2800	3075
30	1570	1900	2260	2520	2620	2715	2980	3270

25-03-2026