



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 936 SUPER



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



Performance



Confort



Servicio pesado



Estabilidad



Tracción



EM 936 SUPER

 EM 936 SUPER ha sido particularmente desarrollado para excavadoras y manipuladores telescópicos en las operaciones de excavación y carga así como para aplicaciones de transporte. Gracias a su ancho de la banda de rodadura aumentado del 8-10%, EM 936 SUPER se distingue por una extraordinaria estabilidad y un excelente confort de conducción. Este neumático asegura también un elevado confort en el movimiento y suministra una excelente tracción, incluso en condiciones de servicios pesados.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 20"	10.00 - 20	TT	14	145 B	STD	277	1080	500	3336	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 20	TT	16	146 B	STD	277	1080	500	3336	7.5	7.0 ; 8.0

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura