



AGRIMAX TERIS



Dagens kraftfulla skördemaskiner kräver däck som håller för tung utrustning och större laster, utan att skada grödan. BKT gör sitt yttersta för att förse dig med banbrytande radialdäck som förbättrar skörden. AGRIMAX TERIS är rätt val av partner för hela din verksamhet. Utmärkt dragförmåga och hög lastkapacitet är avgörande faktorer som ger den bästa prestandan vid alla skördearbeten. Det speciella skyddet i sidoväggen och förstärkt däckskuldra ökar motståndskraften – och förlänger produktens livslängd – även under krävande förhållanden och om det finns stubb på åkern.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	900/60R32CHO
	185;A8

undefined US Standard

USA Code	94040865
SW (in)	34.4
OD (in)	75.2
SLR (in)	34.4
RC (in)	227.4
Rim Rec	DW 27 B
Rim Alt	DW 28 B; DW 30 B
ECE	E4-106R-001433

Load Capacity (US)

mph / psi	12	15	20	23	29	35	41	46	52	58
30	7440	8430	10580	11740	13060	14050	15380	16530	17610	18740
25	8190	9280	11640	12920	14370	15460	16920	18190	19170	20390
20	8760	9930	12470	13820	15390	16560	18110	19470	20510	21820
10 Cyc	13510	15310	19210	21320	23720	25520	27920	30010	31630	33650
5 Cyc	14740	16700	20950	23250	25870	27830	30460	32740	34510	36700

25-03-2026