



RT 857

Descriere

RT 857 este o anvelopă concepută pentru aplicații de cultivare a solului. Carcasa puternică oferă durabilitate și tracțiune excelente. Compusul benzii de rulare rezistent la miriște are o rezistență ridicată la tăiere și așchiere.

UM

US Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Tractor



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

320/85R24

LI/SS

122;A8/B

Dimensiuni US Standard

USA Code	94052318
SW (in)	13.0
OD (in)	45.4
SLR (in)	20.8
RC (in)	135.8
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 10; W 9
ECE	E11-106R-002976
TRA Code	R1

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	1820	2120	2410	2710	3010	3310
25	1820	2120	2410	2710	3010	3310
20	1950	2270	2590	2910	3230	3540
5 LT	2450	2840	3240	3640	4030	4430
5 HT	1950	2270	2590	2910	3230	3540

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.