



## TR 390

### Descripción

TR 390 es un neumático agro-industrial, idóneo para las remolques que transportan la caña da azúcar y los compactadores. El neumático TR 390 se caracteriza por su elevada capacidad de carga y el aumento de la durabilidad. Su versión "dual bead HD", de doble talón HD, es particularmente idónea para los tractores industriales y las operaciones de transporte con remolques, mientras que la versión "dual bead HD special", de doble talón HD especial, es ideal para los trabajos más pesados.



### UM

US Standard

### Construcción

⊠ Bias

### Maquinaria

Agricultura ▪ Remolque, Industria ▪ Compactador

Versión	DUAL BEAD HD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	28L-26
LI/SS	168;A8

## Dimensiones US Standard

Código USA	94047048
AS (in)	28.1
DT (in)	61.4
REC (in)	27.2
CR (in)	178.9
Llanta rec.	DW 25 B
Llanta alt.	DW 23 B
ECE	E11-106R-004609
Código TRA	R3

## Capacidad de carga (US)

mph / psi	42
25	12350

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.