



IS standard



GROWING TOGETHER

# ARROW



FICHE PRODUIT



Diagonal



# ARROW

**FR** ARROW convient pour toutes les applications de transport avec remorques. Ce pneu a été conçu pour une utilisation essentiellement sur route et assure un kilométrage supérieur et un cycle de vie plus long. ARROW offre une capacité de charge élevée même à grande vitesse.

### Technologies



Vitesse élevée



Mélange spécial

### Performance



Durabilité



Capacité de charge élevée



Kilométrage élevé

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 14"	6.50 - 14	4.5 J	-	175	695	-	-	STD	10	TT	-
	6.50 - 14 LT	4.5 J	-	175	695	-	-	HD	10	TT	-
Ø 16"	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	825	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	825	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	825	-	-	STD	16	TT	-
Ø 20"	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1040	-	-	STD	14	TT	-
	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1040	-	-	STD	16	TT	-
	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1040	-	-	TRTR	16	TT	-
	10.00 - 20	7.5	7.0 ; 8.0	286	1075	-	-	STD	16	TT	-

STD: Standard - HD: Heavy Duty - TR TR: Tractor Trailer



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement