



MULTIMAX MP 513



MULTIMAX MP 513 har designats av BKT för flerfunktionsfordon inom kommun/underhåll samt transporttillämpningar och är avsett för användning inom både lantbruk och industri. Det passar perfekt till universalfordon och gödslingsbilar. Tack vare det starka nylonhöljet med stålbalte har MULTIMAX MP 513 stor lastkapacitet även i hög hastighet och ger en bekväm körupplevelse. Tillsammans med enastående självrensande egenskaper lägger det grunden till längre livslängd och god dragförmåga.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ▪ Universalfordon, Industriell ▪
Universalfordon

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	375/70R20MPT
	136;G

undefined IS Standard

SW (mm)	377
OD (mm)	1034
SLR (mm)	472
RC (mm)	3121
Rim Rec	12
Rim Alt	W 10; DW 10; 11; 11 SDC; W 11; DW 11; 12 SDC
ECE	E11-54R-0016139

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5
90	1210	1435	1705	1975	2240
65	1315	1560	1855	2145	2435
40	1395	1655	1965	2275	2580

25-03-2026