



PL 801

Descriere

PL 801 a fost special concepută pentru aplicații de recoltare a fânului cu mașini de întors fânul/fânătoare și pentru operațiuni logistice cu stivuitoare. Are stabilitate excelentă, precum și rezistență ridicată la tăiere și așchiere. PL 801 asigură un ciclu de viață extins al anvelopei. nbsp; nbsp;

UM

IS Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Agricultură ▪ Mașină de întors fânul/Fânător, Industrial ▪ Stivuator



Version

SPECIAL

Tire Type

TT

Dimensiune anvelopă

6.00-9

LI/SS

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	157
OD (mm)	543
Rim Rec	4.00 E

Load Capacity (IS)

km/h / bar	8.50
25 LOAD WHEEL	1715
25 STEER WHEEL	1320
10 OTHER VEHICLES	1715
25 OTHER VEHICLES	1320
STATIC SIDE LOADER	1995

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.