



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 635



FICHE PRODUIT



Radial



168

Technologies



Tringle renforcée



Vitesse élevée

Performance



Compaction réduite du sol



Traction



Auto-nettoyage



Durabilité



FL 635

FL 635 est un pneu radial Flotation adapté pour une utilisation tant sur route que dans les champs. Le dessin particulier à blocs de la bande de roulement a été conçu pour des applications de presses à balles de foin. Grâce à l'empreinte qui fournit une excellente répartition de la pression sur le terrain, le pneu FL 635 réduit nettement le compactage du sol, préservant ainsi la valeur des cultures. Le pneu assure des qualités d'autonettoyage excellentes, d'excellentes durabilité et traction ainsi que des grandes propriétés de vitesse.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 22.5"	500/45 R 22.5	136 D	AG 16.00	-	490	1022	461	3086	500	STD
	620/40 R 22.5	154 D	AG 20.00	-	625	1068	470	3249	500	STD
	650/55 R 22.5	167 D	AG 20.00	-	645	1287	568	3901	600	STD
	710/40 R 22.5	161 D	AG 24.00	-	727	1140	510	3467	550	STD
	750/45 R 22.5	168 D	AG 24.00	-	754	1247	555	3810	600	STD

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement