



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 461



FICHE PRODUIT



Diagonal



Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Essentiellement sur route



Stabilité



TR 461

🇫🇷 TR 461 est un pneu BKT conçu per les applications entretien de la voirie avec tracteurs et pour les opérations de chargement avec chargeurs télescopiques. La protection du flanc est caractérisée par une résistance particulière aux coupures et lacerations, ce qui garantit une vie plus longue du pneu même sur des surfaces dures, ainsi qu'une excellente stabilité.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS		Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
				DW	FR						Recommandée	Alternative
Ø 18"	12.5/80 - 18	TL	12	129 A8	142 A8	STD	305	987	435	2902	W 9	11
	12.5/80 - 18	TL	18	138 A8	150 A8	STD	305	987	435	2902	W 9	11
Ø 24"	16.9 - 24	TL	14	151 A8		STD	440	1280	566	3763	DW 15 L	DW 14 L
	19.5 L - 24	TL	12	151 A8		STD	505	1310	591	3908	DW 16 L	-
	19.5 L - 24	TL	14	154 A8		STD	490	1310	578	3851	DW 16 L	-
	21 L - 24	TL	14	157 A8		STD	540	1385	607	4072	DW 18 L	-
Ø 28"	16.9 - 28	TL	14	154 A8		STD	440	1390	620	4087	DW 15 L	DW 14 L
Ø 34"	620/60 B 34	TL	-	175 A8		HD	615	1629	750	4930	DW 20 B	-

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling