



IS standard



GROWING TOGETHER

SNOW - RIDE (B)



FICHE PRODUIT

SNOW - RIDE (B)



🇫🇷 SNOW-RIDE est particulièrement adapté pour les applications sur route en conditions hivernales avec des chargeuses et bulldozers. Ce pneu se distingue de par une excellente traction et il est idéal pour les opérations sur la neige et la glace. Le dessin spécial de la bande de roulement élimine tout risque de dérapage.



Diagonal



L-2



A8



155

Technologies



Dessin de neige

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Service lourd



Glace et neige



Stabilité

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 17.5"	14 - 17.5	TL	14	155 A2	STD	354	920	-	-	10.50	-
	NEWSIZE										
Ø 24"	16.9 - 24	TL	12	149 A8	STD	429	1310	602	3908	DW 15 L	DW14L
	18.4 - 24	TL	12	155 A8	STD	480	1375	617	4050	DW 16 L	DW15L
Ø 25"	15.5 - 25	TL	12	-	STD	395	1280	569	3818	12.00/1.3	-
	17.5 - 25	TL	12	-	STD	445	1348	608	4044	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	16	-	STD	445	1348	608	4044	14.00/1.5	-
	20.5 - 25	TL	16	-	STD	537	1492	652	4423	17.00/2.0	17.00/1.7
	23.5 - 25	TL	16	-	STD	612	1630	693	4800	19.50/2.5	-

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement