



AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 erbjuder utmärkt dragförmåga och högklassig komfort. Det är huvudsakligen konstruerat för jordbearbetning och transporter på åker och väg, men vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vinskördning. AGRIMAX RT 855 har utmärkta självrensande egenskaper, så att föraren snabbt kan växla mellan åkerarbete och körning på väg.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

280/85R20

122;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94072927
SW (in)	11.5
OD (in)	38.7
SLR (in)	17.6
RC (in)	117.2
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9
ECE	E11-106R-007936
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
30	1360	1590	1820	2050	2280	2480	2940	3310
25	1360	1590	1820	2050	2280	2480	2940	3310
20	1450	1710	1950	2200	2450	2660	3150	3540
5 LT	1820	2130	2450	2760	3060	3330	3950	4430
5 HT	1450	1710	1950	2200	2450	2660	3150	3540

25-03-2026