



AGRIMAX RT 657



Шины AGRIMAX RT 657 идеально подходят для машин, эксплуатируемых для обработки почвы и для дорожных перевозок; некоторые размеры также предусмотрены для техники, используемой для уборки урожая на виноградных плантациях. Эти шины гарантируют непревзойденный комфорт при движении, а также значительную экономию топлива. Шины характеризуются высокой грузоподъемностью, в том числе и на большой скорости. AGRIMAX RT 657 — лучший выбор для тех, кому нужны надежные универсальные шины с великолепными характеристиками.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Комбайн для уборки винограда

Version STANDARD

Tire Type TL

650/65R42

165;D

undefined IS Standard

SW (mm)	645
OD (mm)	1913
SLR (mm)	878
RC (mm)	5810
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 21 B; DW 23 B
ECE	E4-106R-000625
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
65	2475	2885	3245	3605	3970	4275	4740	5150
50	2600	3030	3410	3790	4170	4495	4980	5410
40	2690	3140	3530	3920	4315	4650	5155	5600
30	2845	3320	3735	4150	4565	4920	5455	5925
10 LT	3315	3870	4355	4835	5320	5735	6355	6905
10 HT	2845	3320	3735	4150	4565	4920	5455	5925

25-03-2026