

RT 851

BKT

GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE
GRIPEN[®]
WHEELS

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Radial



Performance



Mindre jordpackning



Dragförmåga



Hög lastkapacitet



RT 851

RT 851 är ett R-1-däck som är specialkonstruerat för traktorer och tillämpningar inom gräsmark. Den speciella, rundade däckklacksdesignen har tagits fram för att minska förekomsten av skador på gräsmark och spirande grödor samt jordpackningen. Det robusta däckhöljet i nylon med slitstarka polyesterbälten ger extraordinär dragförmåga samt ökad lastkapacitet.

| | Däckdimension | LI/SS | FÄLG | | S.W. (mm) | O.D. (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | SRI (index) | Version |
|-------|------------------------------|----------|------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|---------|
| | | | Rek. | Alt. | | | | | | |
| Ø 20" | 14.9 L R 20 (375/75 R 20) | 119 A8/B | W 13 | W 11 ; W 12 ; W 14 | 378 | 1100 | 498 | 3286 | 525 | STD |

STD: Standard



Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa; SRI = Rullningsradie