



EARTHMAX SR 315



EARTHMAX SR 315 är ett radialdäck helt i stål som konstruerats och utformats speciellt för gruvlastmaskiner. Den levererar utmärkta prestanda vid grävning, lastning och transport i underjordiska gruvor. Den är utrustad med ett starkt däckhölje, förstärkt med flera stålband som minimerar slagbrott och stenpunkteringar. EARTHMAX SR 315 har förstärkta sidoväggar och stödområden som garanterar utmärkt prestanda i svåra steniga förhållanden, vilket minimerar stenskarningar och skador orsakade av skrubbing. Dess L-3S släta mönster minskar berg- och stenborrning. EARTHMAX SR 315-blandningen är speciellt utformad för att säkerställa låg värmegenerering och tillförlitlighet i underjordiska gruvtillämpningar (UMS).

IS Standard

 Radial

OTR ■ Gruvlastmaskin

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

15.5R25

182;A2

undefined IS Standard

| | |
|----------|-----------|
| OD (mm) | 1265 |
| SLR (mm) | 566 |
| RC (mm) | 3822 |
| Rim Rec | 12.00/1.3 |
| TRA Code | L35 |

Load Capacity (IS)

| | |
|------------|------|
| km/h / bar | 8.00 |
| 10 | 8500 |

23-03-2026