



TRAC FARM

Descrição

TRAC FARM é um pneu para operações de serviço pesado, especificadamente projetado para tratores e aplicações para trabalhar o terreno e de transporte. O piso profundo e o composto de borracha resistente a todos os tipos de cortes tornam este pneu apropriado para as condições operacionais mais difíceis, garantindo o melhor rendimento sobre o investimento durante todo o ciclo de vida do produto. TRAC FARM foi projetado com um maior número de barras que fornecem uma tração excelente e ótimas propriedades de autolimpagem.



UM

IS Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Trator

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	13.6-28
LI/SS	128;A6

Dimensões IS Standard

LS (mm)	365
DT (mm)	1345
RCS (mm)	625
CR (mm)	4034
Jante rec.	W 12
Jante alt.	W 11
ECE	E11-106R-003572
Código TRA	R1

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	2.30
30	1800

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.