



AGRIMAX RT 765



Beskrivning

AGRIMAX RT 765 är ett däck i BKT 70-serien som passar till banbrytande traktorer och olika tunga användningsområden som jordbearbetning, åker- och vägtransporter, vinskördning och besprutning. Den breda kontaktytan ger bästa möjliga dragförmåga och komfort på alla underlag i alla lägen. Däcket besitter mycket goda självrensande egenskaper och ger minskad jordpackning. Det finns i två storlekar med stålbaltesteknik.

UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version STEEL BELTED

Tire Type TL

Däckstorlek 580/70R38

LI/SS 180;D

Dimensioner US Standard

USA Code	94075133
SW (in)	22.7
OD (in)	71.9
SLR (in)	32.3
RC (in)	216.7
Rim Rec	W 18 L
Rim Alt	DW 18 L; DD 18 L
ECE	E11-106R-005836
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	17	23	29	35	41	46	52	58	64	67
40	7010	8540	10870	12080	13230	14260	15280	16250	17170	17640
30	7360	8970	11420	12690	13890	14980	16050	17060	18030	18520
25	7680	9360	11900	13240	14480	15620	16730	17800	18820	19310
20	8070	9830	12500	13900	15210	16410	17570	18690	19750	20280
15	8310	10130	12890	14320	15670	16910	18110	19260	20360	20900

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.