



## PORTMAX PT 93

### Description

PORTMAX PT 93 est un pneu pour tracteurs de manœuvre et remorques spécialement conçu pour des opérations de service lourd dans les terminaux portuaires et les pôles logistiques. Le mélange spécial antistatique de la bande de roulement garantit une résistance exceptionnelle à l'usure et à la chaleur, y compris dans des conditions extrêmes. PORTMAX PT 93 est idéal pour toutes les opérations qui nécessitent une manutention élevée, en outre, il assure une excellente adhérence et une durabilité avancée.



### UM

US Standard

### Construction

 Radial

### Machinerie

Industriel ■ Tracteur de manœuvre

Version	INDUSTRIAL
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	310/80R22.5
LI/SS	175;A8

## Dimensions US Standard

Code USA	94057764
DT (in)	42.1
Jante rec.	9.00

## Capacité de charge (US)

mph / psi	145
25	15200

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.