



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK STAR IND4



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



ROCK STAR IND4

🇮🇹 ROCK STAR PORT IND-4 è stato particolarmente sviluppato per carrelli elevatori e macchine per la movimentazione di container vuoti. Oltre alla trazione eccellente, la miscela unica del battistrada garantisce straordinaria resistenza a tagli e lacerazioni. ROCK STAR PORT IND-4 offre un'elevata capacità di carico e un'eccellente durabilità.

Performance



	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 24"	14.00 - 24	TL	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TT	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TL	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA

PORT IND: Port Industrial



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento