



## STEER FARM



### Descripción

STEER FARM ha sido proyectado para los tractores 2WD/2RM que se utilizan en los trabajos del campo, asegurando un excelente comportamiento de la dirección.

### UM

US Standard

### Construcción

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Tractor 2WD

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	6.50-20
LI/SS	93;A8

## Dimensiones US Standard

Código USA	94043736
AS (in)	7.7
DT (in)	34.6
REC (in)	16.5
CR (in)	106.3
Llanta rec.	5.50 F
Llanta alt.	4.00 E; 5.00 F
ECE	E4-106R-002833
Código TRA	F2

## Capacidad de carga (US)

mph / psi	66
25	1440

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 22-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.