



DESERT KING

Описание

Шина DESERT KING лучше всего подходит для рыхлой почвы, песчаной местности и грузовиков повышенной проходимости, используемых для прокладки дорог в пустыне. Оптимизированный ребристый рисунок протектора обеспечивает отличную проходимость и курсовую устойчивость. Ее прочный нейлоновый корд и борт специально разработаны для эксплуатации при низком давлении. DESERT KING также отличается высокой стойкостью к проколам и более длительным сроком службы.



ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

OTR ■ Грузовик повышенной проходимости для работы в пустыне

| | |
|-------------|-----------|
| Version | STANDARD |
| Tire Type | TL |
| Размер шины | 29.5-25DT |
| LI/SS | |

Размеры IS Standard

| | |
|----------|-----------|
| SW (mm) | 770 |
| OD (mm) | 1822 |
| SLR (mm) | 786 |
| RC (mm) | 5392 |
| Rim Rec | 25.00/3.5 |
| TRA Code | E7 |

Load Capacity (IS)

| | |
|------------|-------|
| km/h / bar | 2.50 |
| 10 | 13200 |
| 50 | 10000 |
| 65 | 8250 |

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.