



AW 705

Описание

Шины AW 705 разработаны для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Они идеально подходят современным фермерским хозяйствам благодаря повышенной прочности и высокой грузоподъемности.

ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Пресс-подборщик



Version

STANDARD

Tire Type

TT

Размер шины

16.0/70-20

LI/SS

Размеры IS Standard

SW (mm)	408
OD (mm)	1075
SLR (mm)	480
RC (mm)	3155
Rim Rec	13.0
Rim Alt	12 SDC; 13 SDC; 14
ECE	E4-106R-002711

Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.00
10 FR	4830
25 FR	4105
30 FR	3865
40 FR	3450

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.