



## ROCK GRIP IND4 (RS)



### Descrizione

ROCK GRIP PORT INDUSTRIAL IND-4 (RS) è uno pneumatico a tele diagonali progettato per impilatori per diverse applicazioni tra cui movimentazione industriale e acciaierie. Lo speciale composto ROCK GRIP garantisce una particolare resistenza al calore, grande stabilità e durata nel tempo.

### UM

IS Standard

### Costruzione

⌘ Bias

### Macchinario

Industriale ■ Reach Stacker

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Versione              | PORT INDUSTRIAL |
| Tipo di pneumatico    | TL              |
| Dimensioni pneumatico | 18.00-25        |
| LI/SS                 |                 |

# Dimensioni IS Standard

|               |           |
|---------------|-----------|
| DT (mm)       | 1650      |
| RCS (mm)      | 753       |
| CR (mm)       | 4885      |
| Cerchio cons. | 13.00/2.5 |
| Cerchio alt.  | 15.00/2.5 |
| Codice TRA    | IND4      |

## Portata (IS)

|            |       |
|------------|-------|
| km/h / bar | 10.00 |
| 10         | 22950 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.