



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT EXCAVATOR



PRODUKTDATENBLATT



Solid



MAGLIFT EXCAVATOR

 MAGLIFT EXCAVATOR wurde eigens für Mobilbagger im Bagger-, Lade- und Straßenbaueinsatz entwickelt. Der Reifen ist aus einer speziellen Laufflächenmischung, die hervorragende Schnitt- und Reißfestigkeit und eine verlängerte Lebensdauer des Reifens gewährleistet. Das aggressive Profildesign bietet hohen Fahrkomfort kombiniert mit ausgezeichneter, seitlicher Traktion auch unter harten Einsatzbedingungen sowie beste Selbstreinigungseigenschaften. Die verstärkte Wulststruktur sorgt für beste Haftung und eliminiert jeglichen Reifenschlupf während des Betriebs, während die spezielle Wulstform die Montage auf der Felge erleichtert. MAGLIFT EXCAVATOR ist ein pannen- und wartungsfreier Reifen, auf den sich Betreiber verlassen können.

Technologies



spezielle antistatische Gummimischung



verstärkter Wulst

Performance



Schnitt- und Stichfestigkeit



Beständigkeit



Handling und Komfort



Traktion



Selbstreinigung

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 20"	10.00 - 20	-	-	-	STD	240	1010	-	-	7.00 - 20	-
	10.00 - 20	-	-	-	STD	240	1010	-	-	7.50 - 20	-
	10.00 - 20	-	-	-	STD	246	1010	-	-	8.00 - 20	-
	12.00 - 20	-	-	-	STD	255	1100	-	-	8.00 - 20	-
	12.00 - 20	-	-	-	STD	265	1100	-	-	8.50 - 20	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung