



IS standard



GROWING TOGETHER

TRAC GRADER +



FICHE PRODUIT



Diagonal

G-2



Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Auto-nettoyage



Traction

TRAC GRADER +

🇫🇷 TRAC GRADER + (G-2) est un pneu à construction diagonale pour niveleuses, il représente un excellent choix pour les clients dont la priorité est le budget. La carcasse résistante est conçue pour résister au temps. Le dessin auto-nettoyant de la bande de roulement montre une proportion crampon-espace qui fournit la meilleure traction dans toutes les conditions. La version spéciale est réalisée dans un mélange spécial, résistant aux coupures et déchirures.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 24"	13.00 - 24	TL	G-2	12	-	STD	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	14	-	STD	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	12	-	SPL	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	12	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00 VA SDC ; 10.00 WA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TT	G-2	12	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00 VA SDC ; 10.00 WA SDC
	14.00 - 24	TT	G-2	16	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	12	-	SPL	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC ; 10.00 WA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	16	-	SPL	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC

STD: Standard - SPL: Special



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement