



POWER TRAX

Beschreibung

POWER TRAX ist ein Premium-Reifen, der speziell für den schweren Einsatz auf Hafentrailern, Leercontainerumschlagmaschinen oder ECH- und Bergbaumaschinen unter Tage entwickelt wurde. Das tiefe Profil und die robuste Karkasse sorgen für außergewöhnliche Haltbarkeit und minimieren das Risiko von Reifenpannen und Unfallschäden. Der POWER TRAX ist dank seiner einzigartigen Laufflächenmischung, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Schnitte und Abplatzungen bietet, der ideale Reifen für harte und schwierige Einsätze.

UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ Leercontainerstapler



Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	12.00-20
LI/SS	176;A5

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	320
AD (mm)	1150
Felge empf.	8.5
Felge alt.	9.0

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	10.00
25 LOAD WHEEL	9230
25 STEER WHEEL	7100
10 OTHER VEHICLES	9230
25 OTHER VEHICLES	7100
STATIC SIDE LOADER	10720

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.