



IS standard



GROWING TOGETHER

# MINE STAR



FICHE PRODUIT



# MINE STAR



🇫🇷 MINE STAR est un pneu à construction diagonale qui représente un excellent choix pour les opérations pénibles dans les mines souterraines. Ce pneu est caractérisé par une résistance particulière aux coupures/déchirures, ce qui garantit une meilleure efficacité opérationnelle.

## Technologies



Bande de roulement extra profonde

## Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Résistance élevée aux perforations



Stabilité

|       | DIMENSION               | TT/TL | TRA<br>CODE | PR | LI/SS | Version | TKPH | S<br>(mm)                                                                          | D<br>(mm)                                                                           | R<br>(mm)                                                                           | C.d.R.<br>(mm)                                                                      | PROFONDEUR<br>BANDE DE<br>ROULEMENT<br>(mm) | JANTE                                                                               |                              |
|-------|-------------------------|-------|-------------|----|-------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|       |                         |       |             |    |       |         |      |  |  |  |  |                                             | Recommandée                                                                         | Alternative                  |
|       |                         |       |             |    |       |         |      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                             |  |                              |
| Ø 15" | 8.25 - 15               | TT    | -           | 20 | -     | STD     | -    | 244                                                                                | 848                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 19                                          | 6.5                                                                                 | 6.0;<br>7.0                  |
|       | 32 X 14.50 /<br>15 - 15 | TT    | -           | 28 | -     | STD     | -    | 350                                                                                | 825                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 23                                          | 11.0                                                                                | 11.50;<br>11.00 BD;<br>10.50 |
|       | 35 X<br>15 - 15         | TT    | -           | 20 | -     | STD     | -    | 372                                                                                | 885                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 23                                          | 11.0                                                                                | 11.50;<br>11.00 BD           |
|       | 35 X<br>15 - 15         | TT    | -           | 32 | -     | STD     | -    | 372                                                                                | 885                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 23                                          | 11.0                                                                                | 11.50;<br>11.00 BD           |
|       | 35 X<br>15 - 15         | TL    | -           | 32 | -     | STD     | -    | 372                                                                                | 885                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 23                                          | 11.0                                                                                | 11.50;<br>11.00 BD           |
|       | 38 X<br>16 - 15         | TT    | -           | 32 | -     | STD     | -    | 400                                                                                | 990                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 28                                          | 11.5                                                                                | -                            |
|       | 38 X<br>16 - 15         | TL    | -           | 32 | -     | STD     | -    | 400                                                                                | 990                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 28                                          | 11.5                                                                                | -                            |
| Ø 25" | 55 X<br>19.00 - 25      | TL    | L-5         | 50 | -     | STD     | -    | 480                                                                                | 1400                                                                                | 632                                                                                 | 4280                                                                                | 69                                          | 14.00                                                                               | -                            |
| Ø 34" | 55 X<br>19.00 - 34      | TL    | L-5         | 50 | -     | STD     | -    | 460                                                                                | 1435                                                                                | -                                                                                   | -                                                                                   | 64                                          | 16.00                                                                               | -                            |

STD: Standard



Tolérances: D  $\pm$  2% - S  $\pm$  2% - R  $\pm$  2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement